

19 JUNI 1991

410



Keboma

Pascalstraat 9
Postbus 131
6710 BC EDE
Telefoon 08380-33300



K O B E L C O 7 0 6 5 - 2 2

Sn. GG00122 - bouwjaar 1991

Hijstabel 360° NL

LOUIS REYNDERS B.V.

Tel. 02990-2865 / Telex 15392
Neckerstraat 79-91, 1441 KV PURMEREND

- * Capaciteiten in tonnen (1.000 kg).
- * Capaciteiten boven de dikke lijn worden beperkt door de gieksterkte.
- * Capaciteiten zijn gebaseerd op de Nederlandse normen NEN 2018 en NEN 2022. (NBN E 52-002 - E 52-006)
- * Rupsframes max. uitgeschoven werkspoorbreedte 3.84 mtr. (Hartafstand).
- * Tabelwaarden gelden voor een horizontale kraanopstelling op een voldoende draagkrachtige ondergrond.
- * Tegengewicht 22 t. (18,5 hangend en 3,5 ton horizontaal).
- * Toegestane windsnelheid tijdens hijsbedrijf:
Giek 12 - 21 m max. wind 20 m/s;
Giek 24 - 40 m max. wind 17 m/s;
Giek 43 - 55 m max. wind 14 m/s.
- * Rijden met last is toegestaan, op vlakke, stevige ondergrond, zonder schokken. Rijden met last en langere giek dan 30 meter is niet toegestaan.
Last tegen uitzwaaien borgen en zo laag mogelijk bij de grond.
- * Het gewicht van hijsgereedschap, hijshaak, etc. is deel van de last.
- * Reeptrek hijsdraad: 6500 kg.
Gerekend is met een wind opp. van 1,2 m²/ton hijslast.
- * Het werken met de kraan is alleen toegestaan met A-frame in de hoogste stand.
- * Het hijsen van één last met twee hijsshaken en tegelijkertijd hijsen van twee lasten is verboden.
- * Bij gemonteerd puntstuk (van 90 cm) dient men de hijscapaciteit met 300 kg. te verminderen. Toegestane maximale belasting op het puntstuk is 6,5 ton.

KRAANKENMERK				
KRAANKEN- GETAL	MAXIMALE LAST	MAX. VLUCHT BIJ MAX. LAST	MAXIMALE GIEKLENGTE	KRAANGROEP
	T	M	M	
127	75	3	54,9	III